

Электронный переключатель давления с дисплеем

Модель PSD-30, стандартное исполнение

Модель PSD-31, с плоской мембраной

WIKA типовой лист PE 81.67



Применение

- Станки
- Гидравлические и пневматические системы
- Насосы и компрессоры
- Машиностроение

Преимущества

- Прочный, удобный в использовании дисплей
- Быстрая интуитивная настройка
- Удобные и простые монтажные соединения



Электронный переключатель давления
с дисплеем, модель PSD-30

Описание

Совершенство конструкции и функций

Удачная конструкция и высокая функциональность переключателей WIKA уже пользуются мировым признанием: в 2009 году переключатель давления PSD-30 был удостоен премии международного форума изобретателей iF.

Прочный 14-сегментный светодиодный дисплей с максимально крупной (9 мм в высоту), четкой индикацией и легким наклоном позволяет считывать показания давления на достаточно большом расстоянии. Навигация по меню устройства осуществляется легко и интуитивно с помощью трех кнопок в соответствии с новейшим стандартом немецкой ассоциации инженеров VDMA.

Стандарт VDMA на датчики для жидкостей (24574-1, Часть 1 «Реле давления») призван упростить использование переключателей давления за счет стандартизации меню и дисплея.

Кнопки управления эргономично расположены и сделаны максимально крупными. Помимо тактильного контакта для работы с прибором не требуется каких-либо дополнительных действий.

Установка по техническим условиям заказчика

В процессе установки устройства PSD-30 и PSD-31 легко адаптируются к конкретным условиям монтажа. Корпус и дисплей вращаются более чем на 300°, благодаря чему дисплей можно настраивать независимо от подключения прибора к сети. Таким образом, дисплей может постоянно оставаться повернутым к оператору, пока через соединение M12 будет осуществляться подключение к имеющимся кабельным линиям.

Высокое качество

При разработке прибора особое внимание уделялось прочности конструкции и оптимальному для машиностроительной отрасли подбору материалов. Корпус и резьбовое соединение выполнены из нержавеющей стали, поэтому перетянуть или сломать кабельный соединитель практически невозможно.

Стандарт подключения IO-Link

Благодаря наличию дополнительного выходного сигнала по стандарту IO-Link устройства PSD-30 и PSD-31 обладают расширенным функционалом и могут быстро и легко интегрироваться в современные автоматизированные системы.

Диапазоны измерений

Приборное давление								
бар	0...1 ¹⁾	0...1,6 ¹⁾	0...2,5	0...4	0...6	0...10	0...16	0...25
	0...40	0...60	0...100	0...160	0...250	0...400	0...600	
psi	0...15 ¹⁾	0...25 ¹⁾	0...30 ¹⁾	0...50	0...100	0...160	0...200	0...300
	0...500	0...1 000	0...1500	0...2000	0...3000	0...5000	0...8000	

Абсолютное давление								
бар	0...1 ¹⁾	0...1,6 ¹⁾	0...2,5	0...4	0...6	0...10	0...16	0...25
	0...40	0...60	0...100	0...160	0...250	0...400	0...600	
psi	0...15 ¹⁾	0...25 ¹⁾	0...30 ¹⁾	0...50	0...100	0...160	0...200	0...300
	0...500	0...1 000	0...1500	0...2000	0...3000	0...5000	0...8000	

Дифференциальное давление								
бар	-1...0 ¹⁾	-1...+0,6 ¹⁾	-1...+1,5	-1...+3	-1...+5	-1...+9	-1...+15	-1...+24
	0...40	0...60	0...100	0...160	0...250	0...400	0...600	0...1000
psi	-14,5 ... 0 ¹⁾	-14,5 ... +15 ¹⁾	-14,5 ... +30	-14,5 ... +50	-14,5 ... +100	-14,5 ... +160	-14,5 ... +200	-14,5 ... +300
	0...500	0...1 000	0...1500	0...2000	0...3000	0...5000	0...8000	

1) Позиция отсутствует для модели PSD-31

Допустимая перегрузка

2-кратная

1,7-кратная по относительному давлению

для диапазонов измерения 160, 1000 и 1500 psi.

Дисплей

14-сегментный, 4-разрядный, на красных светодиодах, размер символов 9 мм.

Средствами электронного управления можно перевернуть отображение информации на дисплее на 180°.

Частота обновления показаний (настраивается): через 100, 200, 500 или 1000 мс.

Выходные сигналы

Коммутационный выход		Аналоговый сигнал
SP1	SP2	
PNP	-	4...20 мА (3-проводной)
PNP	-	0...10 В пост. тока
PNP	PNP	-
PNP	PNP	4...20 мА (3-проводной)
PNP	PNP	0...10 В пост. тока

Стандарт связи IO-Link, версия 1.1 (по отдельному заказу)

По отдельному заказу все выходные сигналы осуществляются по стандарту IO-Link.

В данном случае коммутационные выходы SP1 всегда будут PNP.

Регулировка смещения

макс. 3 % от диапазона

Пороги переключения

Точки переключения 1 и 2 настраиваются отдельно.

Функции переключения

Нормально разомкнутый контакт, нормально замкнутый контакт, интервал, гистерезис.

Свободная настройка.

Коммутируемое напряжение

Питание – 1 В

Коммутируемый ток

- Канал IO-Link отсутствует: макс. 250 мА
- С каналом IO-Link: SP1 – макс. 100 мА
- SP2 – макс. 250 мА

Время стабилизации

Аналоговый сигнал: 3 мс
Коммутационный выход: ≤ 10 мс (20 мс с каналом IO-Link)

Нагрузка

Аналоговый сигнал 4...20 мА: ≤ 0,5 кОм
Аналоговый сигнал 0...10 В пост. тока: > 10 кОм

Срок службы

100 млн рабочих циклов

Электропитание

Подача питания

15...35 В пост. тока

Потребление тока

Коммутационные выходы

- Аналоговый сигнал 4...20 мА: 70 мА
- Аналоговый сигнал 0...10 В пост. тока: 45 мА
- Аналоговый сигнал отсутствует: 45 мА

В варианте исполнения по стандарту IO-Link

потребление тока колеблется.

Суммарное потребление тока

- Канал IO-Link отсутствует: макс. 600 мА, включая коммутационный ток
- С каналом IO-Link: макс. 450 мА, включая коммутационный ток

Погрешность измерения

Погрешность аналогового сигнала

$\leq \pm 1,0$ % от диапазона

Включая нелинейность, гистерезис, сдвиг нуля и конечного значения (соответствует погрешности измерений по IEC 61298-2). Калибровка в вертикальном монтажном положении с технологическим соединением, направленным вниз.

Нелинейность: $\leq \pm 0,5$ % от ВПИ (по стандарту IEC 61298-2)

Долговременный уход параметра: $\leq \pm 0,2$ % от диапазона (по стандарту IEC 61298-2)

Погрешность коммутационного выхода

Погрешность точки переключения: $\leq \pm 1$ % от диапазона

Погрешность при настройке: $\leq \pm 0,5$ % от диапазона

Погрешность работы дисплея

$\leq \pm 1,0$ % от диапазона/ ± 1 единица

Температурная погрешность в номинальном температурном диапазоне

- стандартная: $\leq \pm 1,0$ % от диапазона
- максимальная: $\leq \pm 2,5$ % от диапазона

Температурные коэффициенты в номинальном температурном диапазоне

Средний температурный коэффициент нулевой точки: $\leq \pm 0,2$ % от диапазона/10 К (стандартный)

Средний температурный коэффициент диапазона: $\leq \pm 0,1$ % от диапазона/10 К (стандартный)

Расчетные условия

Температура: 15...25 °C (59...77 °F)

Атмосферное давление: 950...1050 мбар (13,78...15,23 psi)

Относительная влажность: 45...75 %

Нормальное расположение: Нижнее технологическое соединение (LM)

Питание: 24 В пост. тока

Нагрузка: см. выходные сигналы

Условия эксплуатации

Допустимые диапазоны температур

Температура рабочей среды: -20...+85 °C (-4...+185 °F)

Внешняя температура: -20...+80 °C (-4...+176 °F)

Температура хранения: -20...+80 °C (-4...+176 °F)

Расчетная температура: 0...80 °C (32...176 °F)

Относительная влажность

45...75 %

Виброустойчивость

10 g (по стандарту IEC 60068-2-6, в условиях резонанса)

Ударопрочность

50 g (по стандарту IEC 60068-2-27, при механических ударах)

Срок службы механических компонентов

100 млн рабочих циклов (10 млн рабочих циклов для диапазонов измерений > 600 бар/7500 psi)

Степень защиты оболочки

IP 65 и IP 67

Указанная степень защиты оболочки (по стандарту IEC 60529) сохраняется только при использовании ответных разъемов, имеющих соответствующую степень защиты.

Монтажное положение

Свободное

Материалы

Детали, контактирующие со средой

Технологическое соединение: Нержавеющая сталь 316L
Датчик давления: < 9,8 бар: нержавеющая сталь 316L
≥ 9,8 бар: нержавеющая сталь 13-8 PH

Детали, не контактирующие со средой

Корпус: Нержавеющая сталь 304
Клавиатура: Термопластический сополиэфир
Окно дисплея: Поликарбонат
Корпус дисплея: Поликарбонат + ABS-пластик

Варианты исполнения для особых сред

Среда	Опция
Без масла и смазки	Остаточные углеводороды: < 1000 мг/м ²
Без кислорода, масла и смазки	<ul style="list-style-type: none">■ Остаточные углеводороды: < 200 мг/м²■ Упаковка: защитная крышка на технологическом соединении.■ Максимально допустимая температура -20...+60 °C■ Только для модели PSD-30■ Диапазоны измерений:<ul style="list-style-type: none">- от 0...10 до 0...400 бар приборного давления- от -1...9 до -1...24 бар■ Поставляется без уплотнений.

Технологические соединения

Модель PSD-30

Стандарт	Резьба
DIN 3852-E	G ¼ A G ½ A
EN 837	G ¼ B G ¼ внутренняя G ½ B
ANSI/ASME B1.20.1	¼ NPT ½ NPT
ISO 7	R ¼
KS	PT ¼
-	G ¼ внутренняя (совместимая с фитингами Ergomet)

Другие соединения поставляются по отдельному заказу.

Модель PSD-31

Стандарт	Резьба
-	G ½ B с плоской мембраной

Уплотнения

Технологическое присоединение к процессу по стандарту	
Стандарт	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Вариант 1	нет
Вариант 2	Фтористая резина (FPM/FKM)

Технологическое соединение по стандарту EN 837 ¹⁾	
Стандарт	нет
Вариант 1	Медь
Вариант 2	Нержавеющая сталь

1) К технологическим соединениям по стандарту EN 837 с внутренней резьбой уплотнения не прилагаются.

Технологическое соединение G ½ B см мембраной	
Стандарт	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Опция	Фтористая резина (FPM/FKM)

Электрические соединения

Соединения

- Круглый разъем с резьбой M12 × 1 (4-штырьковый)
- Круглый разъем M12 × 1 (5-штырьковый)¹⁾


1) Только для исполнения с двумя коммутационными выходами и дополнительным аналоговым сигналом.

Электрическая безопасность

Защита от короткого замыкания:	S+/SP1/SP2 в сравнении с U-
Защита от неправильной полярности:	U+ в сравнении с U-
Напряжение изоляции:	500 В пост. тока
Защита от перегрузки по напряжению:	40 В пост. тока

Схема электроподключения

Круглый 4-штырьковый разъем с резьбой M12 × 1											
	<table><tr><td>U+</td><td>1</td></tr><tr><td>U-</td><td>3</td></tr><tr><td>S+</td><td>2</td></tr><tr><td>SP1/C</td><td>4</td></tr><tr><td>SP2</td><td>2</td></tr></table>	U+	1	U-	3	S+	2	SP1/C	4	SP2	2
U+	1										
U-	3										
S+	2										
SP1/C	4										
SP2	2										

Круглый разъем M12 × 1 (5-штырьковый)											
	<table><tr><td>U+</td><td>1</td></tr><tr><td>U-</td><td>3</td></tr><tr><td>S+</td><td>5</td></tr><tr><td>SP1/C</td><td>4</td></tr><tr><td>SP2</td><td>2</td></tr></table>	U+	1	U-	3	S+	5	SP1/C	4	SP2	2
U+	1										
U-	3										
S+	5										
SP1/C	4										
SP2	2										

Условные обозначения:

U+	Положительное напряжение питания
U-	Контакт опорного напряжения
SP1	Коммутационный выход 1
SP2	Коммутационный выход 2
C	Связь с каналом IO-Link:
S+	Аналоговый выход

Соответствие стандартам ЕС

Директива по оборудованию, работающему под давлением
97/23/EC

Директива по электромагнитной совместимости
2004/108/EC, EN 61326 защита от электромагнитного излучения (Группа 1, класс B) и помех (промышленное применение)

Декларация изготовителя

Соответствие директиве RoHS
2011/65/EU


Одобрения

- **cULus**, безопасность (электробезопасность, избыточное давление и т. д.), США, Канада;
- **EAЭС** Сертификат на импорт, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия;
- **CRN**, безопасность (электробезопасность, избыточное давление и т. д.), Канада.

Разрешения и сертификаты, см. веб-сайт.


Размеры, мм (дюймы)

Реле давления с круглым соединителем M12 x 1 (4- или 5-штырьковым)




Масса около 220 г


Технологические соединения модели PSD-30



G	L1
G ¼ A DIN 3852-E	12 (0.47)
G ½ A DIN 3852-E	14 (0.55)




G	L1
G ¼ B EN 837	13 (0.51)
G ½ B EN 837	20 (0.79)



G	L1
¼ NPT	13 (0.51)
½ NPT	19 (0.75)
R ¼	13 (0.51)
PT ¼	13 (0.51)


Технологические соединения модели PSD-30

Внутренняя резьба



G	L1	L2	L3	D1
G ¼ ¹⁾	20 (0.79)	15 (0.59)	12 (0.47)	Ø 25 (Ø 0.98)


Внутренняя резьба



G	L1	L2	L3	D1
G ¼ EN 837	20 (0.79)	13 (0.51)	10 (0.39)	Ø 25 (Ø 0.98)

Технологические соединения модели PSD-31

Плоская мембрана



G	L1	L2	L3	D1
G ½ B ²⁾	23 (0.91)	20.5 (0.81)	10 (0.39)	Ø 18 (Ø 0.71)

1) Совместимость с фитингами Ermeto.

2) Рекомендуется использовать наварные муфты с подходящей резьбой, см. раздел «Комплектующие».

Комплектующие и запасные части

Вварной адаптер		
	Описание	Код заказа
	внутренняя резьба G 1/2 В, внешний диаметр 50 мм, материал 1.4571	1192299

Уплотнения		
	Описание	Код заказа
	Профилированное уплотнение, резьба G 1/4 Ддюйма 3852-Е, бутадиен-нитрильный каучук	1537857
	FPM (фтор-пропилен-мономер)/FKM (фторкаучук). Профилированное уплотнение G 1/4 Ддюйма 3852-Е	1576534
	NBR (бутадиен-нитрильный каучук). Профилированное уплотнение G 1/2 Ддюйма 3852-Е	1039067
	FPM (фтор-пропилен-мономер)/FKM (фторкаучук). Профилированное уплотнение G 1/2 Ддюйма 3852-Е.	1039075
	Медь G 1/4 В EN 837	11250810
	Нержавеющая сталь G 1/4 В EN 837	11250844
	Медь G 1/2 В EN 837	11250861
	Нержавеющая сталь G 1/2 В EN 837	11251042

Соединители с опрессованным кабелем				
	Описание	Температурный диапазон	Диаметр кабеля	Код заказа
	Прямое исполнение, длина 2 м, 4-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	4,5 мм (0,18 дюйма)	14086880
	Прямое исполнение, длина 5 м, 4-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	4,5 мм (0,18 дюйма)	14086883
	Прямое исполнение, длина 10 м, 4-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	4,5 мм (0,18 дюйма)	14086884
	Прямое исполнение, длина 2 м, 5-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	5,5 мм (0,22 дюйма)	14086886
	Прямое исполнение, длина 5 м, 5-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	5,5 мм (0,22 дюйма)	14086887
	Прямое исполнение, длина 10 м, 5-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	5,5 мм (0,22 дюйма)	14086888
	Угловое исполнение, длина 2 м, 4-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	4,5 мм (0,18 дюйма)	14086889
	Угловое исполнение, длина 5 м, 4-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	4,5 мм (0,18 дюйма)	14086891
	Угловое исполнение, длина 10 м, 4-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	4,5 мм (0,18 дюйма)	14086892
	Угловое исполнение, длина 2 м, 5-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	5,5 мм (0,22 дюйма)	14086893
	Угловое исполнение, длина 5 м, 5-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	5,5 мм (0,22 дюйма)	14086894
	Угловое исполнение, длина 10 м, 5-штырьковый контакт, полиуретан, входит в список UL, степень защиты оболочки IP 67	-20 ... +80 °C (-4 ... 176 °F)	5,5 мм (0,22 дюйма)	14086896

Охлаждающий элемент для внутренних и внешних резьбовых соединений G 1/2 (для приборов с технологическими соединениями G 1/2 В)		
	Описание	Код заказа
	Макс. температура среды: 150 °C (302 °F), макс. внешняя температура: 30 °C (86 °F) Макс. рабочее давление 250 бар (3,626 psi)	14055439
	Макс. температура среды: 200 °C (392 °F), макс. внешняя температура: 30 °C (86 °F) Макс. рабочее давление 250 бар (3,626 psi)	14055438

Монтажная скоба

	Описание	Код заказа
	Монтажная скоба для модели PSD-30, алюминий, для крепления на стену	11467887

Информация для заказа

Модель/Диапазон измерения/Выходной сигнал/Глубина погружения/Технологическое соединение/Комплектующие и запасные части

© 2011, Компания WIKA Alexander Wiegand SE&Co. KG, все права защищены.
Информация в данном документе была актуальна на момент его публикации.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и материалы своей продукции.



АО «ВИКА МЕРА»
127015, Россия, г. Москва, ул. Вятская,
д. 27, стр. 17
Тел. +7 (495) 648-01-80
Факс: +7 (495) 648-01-81
info@wika.ru www.wika.ru